



ANTIKO

Antikorozní ochrana

Popis:

ANTIKO je antikorozní ochrana vytvářející univerzální podklad pro laky, zastavující korozi.

Oblast použití:

ANTIKO se používá ve všech oblastech údržby, výroby a dopravy pro zastavení koroze a přípravě povrchů pro případné lakování.

Výhody:

1. Vysoká přilnavost, rychleschnoucí, přetíratelná
2. Vysoká odolnost proti vodě, slané vodě, benzolu apod.
3. Vysoká odolnost proti korozi a zvýšeným teplotám do 140°C

Návod k použití:

Nanášejte na čistou, suchou plochu bez mastnoty nejlépe očištěnou ROSem..

ANTIKO důkladně protřepejte cca.3 min.Nanášejte ze vzdálenosti cca. 25 – 30 cm křížovou technikou.*Antiko* je nelepivý za 15 min, povrchově suchý za 25 min, proschnutý za 24 hod. Přetíratelnost různými nátěry a barvami po vyschnutí(vlastní zkouška nutná).

Skladování:

Barva červenohnědá

Uchovávejte obal těsně uzavřený.Chraňte před teplem.Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.Chraňte před nesnášenlivými jako jsou vlhko, oxidační činitelé a kyseliny.

Balení: 400ml

Barva:červenohnědá

Skladovatelnost: 36 měsíců

Upozornění:

Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího.V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;

E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

web: www.novatipcz.cz

IČO: 28 77 99 24

DIČ: CZ28 77 99 24