



Novatip CZ s. r. o.

ET

Elastický těsnící tmel

Popis:

ET je jednosložkový, rychleschnoucí elastický, těsnící tmel na bázi polysiloxanů.

Oblast použití:

ET lze použít k těsnění a tmelení v různých oblastech výroby, údržby, dopravy a stavebnictví kde je třeba elastického tmelu s velmi rychlou tvorbou povrchové slupky.

ET má výbornou přilnavost k eloxovanému hliníku, nerezové oceli, sklu, lakované kovy, pryže, gumy a jejich vzájemných kombinací. ET se používá k tmelení a těsnění např. skel (v gumě) automobilů, vlaků, světlíků, skříní, clon, patek světel a stožárů apod.

Výhody:

- 1) Tvorba slupky do 5 minut
 - 2) Odolné vodě a vlhku
 - 3) Vysoká přilnavost
 - 4) Trvale pružný
 - 5) Vysoká teplotní odolnost
- Rychlost nanášení: 150 g/min**

Návod k použití:

Odříznout kryt závitu a špičku na požadovanou šířku tmelení, očistěte tmelené plochy od mastnoty, volných částic, prachu **ROSem**, naneste na jednu stranu spoje. Tmelené spoje přiložte k sobě do 5 min. Teplota aplikace +5/+35°C. Tepelná odolnost po vytvrzení -50/+180 °C, tvorba povrchové vrstvy 5 min. Doba úplného vytvrzení je při 23°C 1,5mm/24 h.

Skladování:

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Chraňte před nesnášenlivými materiály jako jsou vlhko, oxidační činidla a kyseliny.

Trvanlivost: při teplotě +5/+25°C 24 měsíců.

Balení: Kartuše 310 ml

Barva: černá

Omezení: není přetíratelný!

Upozornění:

Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technický informací se obraťte na naši společnost.

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;

E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

Web: www.novaticz.cz

IČO: 28 77 99 24

DIČ: CZ28 77 99 24