



Novatip CZ s. r. o.

HP

**Hliníková páska**

**Popis:**

*HP* je samolepící hliníková páska

**Oblast použití:**

*HP* se používá ve všech oblastech údržby, výroby a dopravy, pro spolehlivé a rychlé spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních jednotek apod.

**Vlastnosti:** má vynikající parovzdornost, je vodivá, odolává UV a tepelnému záření a stárnutí. *HP* je vyrobena z čisté hliníkové folie, z jedné strany pokrytá lepicí vrstvou. Tepelná odolnost je 160°C, tloušťka 0,060 mm, pevnost přetrhnutí: 57N/25mm, přilnavost Na kov 8N/25mm. Před použitím odstraňte krycí folii na lepicí vrstvě.

**Výhody:**

- 1) Rychlá aplikace
- 2) Rychlé odstranění problémů
- 3) Vodivost
- 4) Parovzdornost

**Návod k použití:**

Na dokonale odmaštěný povrch nejlépe **ROSem** nalepte pásku v požadované délce a silou několikrát stlačte. Dle potřeby nalepte v dostatečné míře na problematické místa.

**Balení:** Šířka pásky 50mm, délka pásky 50m, počet kusů v kartonu 12.

**Barva:** stříbrná

**Upozornění:**

Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího.

V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

**B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;**

**E-mail: [novatipcz@novatipcz.cz](mailto:novatipcz@novatipcz.cz)**

**web: [www.novatipcz.cz](http://www.novatipcz.cz)**

**IČO: 28 77 99 24**

**DIČ: CZ28 77 99 24**

