



KERAM

Keramické mazivo

Popis:

KERAM: je keramické mazivo s vysokou teplotní odolností, v rozmezí od -40°C až $+1400^{\circ}\text{C}$.

Oblast použití:

KERAM: se používá ve všech oblastech výroby a údržby, kde slouží k mazání k vysoce zatěžovaným kluzným plochám všeho druhu, při malých kluzných rychlostech, nebo oscilačních pohybech, např.: u bajonetových, konektorových a šroubových spojů z oceli a neušlechtilých kovů.

Je také vhodný pro mazání vysoce teplotně zatěžovaných šroubových spojů, např.: ve spalovacích motorech, turbínách.

Výhody:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1) Vysoká teplotní odolnost
grafit,
– 40 až $+1400^{\circ}\text{C}$ | 5) Neobsahuje měděné pigmenty,
sírniky molibdenu, nebo síry |
| 2) Chrání třecí a kluzné plochy před zadřením | 6) Chrání bloky, ráfky z lehkých slitin |
| 3) Ochrana proti korozi a oxidaci | 7) Odolný horké a studené vodě |
| 4) Odstraňuje skřípání, vrzání a pískání | 8) Odolný kyselinám a zásadám |

Návod použití: Protřepat 2 až 3 minuty za slyšitelnosti kuličky, zbavit rzi, nečistot a starého tuku na materiálu za použití ROSu, který má být chráněn a lehce nastříkat na místo ze vzdálenosti 15 až 20 cm.

Skladování: *Chraňte před ohněm, teplem a agresivními látkami a mimo dosah zdrojů vznícení.*

Balení: 400 ml dóza

Skladování: 24 měsíců.

Upozornění: naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;

E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

Web: www.novaticz.cz

IČO: 28 77 99 24

DIČ: CZ28 77 99 24

