



Novatip CZ s. r. o.

## RTT

*Rychle tuhnoucí tmel*

**Popis:**

*RTS je dvousložková epoxidová hmota pro rychlé opravy, kterou je možno vrtat, brousit a přetírat.*

**Oblast použití:**

RTT slouží k okamžité opravě tvrdých materiálů, např. prasklin, průsaků, úlomků u expanzních nádob, bojlerů, radiátorů, palivových nádrží, chladičů, potrubí, šroubů apod.

**Výhody:**

1. Dlouhá doba skladování
2. Možnost opracování
3. Krátká doba vytvrzení

**Návod k použití:** ROSem nebo DUSEm odmastíme povrch a zdrsíme podklad, potřebné množství k opravě oddělíme a prohněteme mezi prsty (je dobré ruce mít navlhčené) do šedé barvy, nejdéle zpracovat do 10 min. Takto připravený tmel nanese na opravované místo a vlhkým prstem uhladíme.

**Skladování:** Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Chraňte před nesnášenlivými materiály jako jsou vlhko, oxidační činidla a kyseliny.

**Balení:** 57g

**Skladovatelnost:** 60 měsíců

**Upozornění:**

Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku.

V případě technický informací se obraťte na naši společnost.

### Technické údaje

Vzhled		Tuhá pasta
Měrná hmotnost	g/ml	1,90
Doba zpracování	min	15
Vulkanizace	min	15
Modul MPa		1,20
Pevnost MPa		12,00
Tažnost		-----
Tvrdoost	shA	85
Pohyb ve spáře		-----
Smrštění	%	0
Aplikační teplota	°C	+5 až +35
Tepelná odolnost	°C	-40 až +149
Odolnost UV záření		Ano
Teplota skladování	°C	do +25
Doba skladování	měsíců	60

**B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;**

**E-mail: [novatipcz@novatipcz.cz](mailto:novatipcz@novatipcz.cz)**

**Web: [www.novatipcz.cz](http://www.novatipcz.cz)**

**IČO: 28 77 99 24**

**DIČ: CZ28 77 99 24**

