



Novatip CZ s. r. o.

### SOVT – M

#### sprej odolávající vysokým teplotám na bázi tuků a mědi

##### **Popis:**

SOVT – M je měděný sprej pro speciální mazání, pro vysoké teploty od - 50<sup>0</sup> C do + 1100<sup>0</sup> C (krátkodobě 1350<sup>0</sup> C) a má výbornou přilnavost.

##### **Oblast použití:**

SOVT – M se používá především v širokém rozsahu pro ochranu kovových částí narážená a šroubová spojení, která chrání před korozi, zapečením, oxidací a zadřením. v nejtěžších průmyslových podmínkách a to tam, kde opotřebení, zapečení, zreznutí, koroze může způsobovat škodu. Díky snižování vznikajícího tlaku mezi kovy je velice vhodný při montáži a demontáži a svými vlastnostmi chrání závitové spoje. SOVT – M také vyniká při mazání statických, vysoce namáhaných dílů a pomaluběžná zařízení, které pracují ve vysoké teplotě. Protože SOVT – M má mazací a ochranný účinek jehož efekt spočívá hlavně v nemalém snižování nákladu a úspoře času. Na ošetřovaných plochách se vytvoří rovnoměrný film, při správném nanášení, který odolává prakticky všem chemickým zátěžím – slaná, sladká voda, alkalickým rozpouštědlům, vodním parám, většinou chemickým parám. Zároveň je netečný k většině plynům např. dusík, helium, freon, zemní plyn, propan, butan.

##### **Výhody:**

- |  |  |
|--|--|
| 1) zabraňuje zapečení spojů a těsnění      | 6) má vynikající tepelnou vodivost   |
| 2) odolává vysokým tlakům                  | 7) ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly                                  |
| 3) snižuje opotřebení materiálu            | 8) snižuje čas nutný k odstavení, protože zkracuje údržbářské a opravárenské práce |
| 4) zabraňuje oxidaci, naleptávání a korozi |  |
| 5) snižuje tření                           |  |

**UPOZORNĚNÍ: SOVT – M se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.**

**Technická data:** Bod tání: 1 100<sup>0</sup> C, bod tuhnutí: - 50<sup>0</sup> C, bod odpaření zbytkových olejů: 200 – 250<sup>0</sup> C

**Návod použití:** Protřepat 2 až 3 minuty za slyšitelnosti kuličky, zbavit rzi, nečistot a starého tuku na materiálu za použití ROSU, který má být chráněn a lehce nastříkat na místo ze vzdálenosti 15 až 20 cm.

**Skladování:** *Chraňte před ohněm, teplem a agresivními látkami a mimo dosah zdrojů vznícení.*

**Balení:** 400 ml dóza

**Skladování:** 24 měsíců.

**Upozornění:** naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

**B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;**

**E-mail: [novatipcz@novatipcz.cz](mailto:novatipcz@novatipcz.cz)**

**Web: [www.novaticz.cz](http://www.novaticz.cz)**

**IČO: 28 77 99 24**

**DIČ: CZ28 77 99 24**

