



Novatip CZ s. r. o.

VLOF-22

Vysokopevnostní lepidlo s okamžitou fixací a velkou nosností až 22kg/cm²

Popis:

VLOF-22 je lepidlo určené pro vysokopevnostní lepení s okamžitou fixací spoje bez použití podepření či svěrek. Na bázi MS polymerů.

Oblast použití:

VLOF-22 lze použít k lepení v různých oblastech výroby, údržby, dopravy a stavebnictví, kde je třeba lepidla s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem.

VLOF-22 má výbornou přilnavost k mědi, hliníku, nerez, dřevu, keramice, sklu, kamenu, sádkartonu, zdivu, omítce apod. Lepí konstrukční vodotěsné spoje, může nahradit hřebíky, nýty, šrouby. Obsahuje protiplísňové fungicidy, je odolný povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. **Je přetíratelným mimo alkydových pryskyřic-syntetické barvy!**

Výhody:

- 1) Okamžitá fixace
- 2) Přetíratelný
- 3) Vysoká přilnavost
- 4) Trvale pružný
- 5) Vysoká pevnost 22kg/1cm²

Technické údaje:

- Teplotní odolnost: -30 / +80°C..*
- Rychlost nanášení : 140 g/min
- Doba vytvoření povrchové vrstvy 15-20 min.
- Doba vytvrzení je při 23°C 2-3 mm/24 hod.
- * Teplotní odolnost po vytvrzení

Skladovatelnost: V originálním uzavřeném obalu +5/+25°C 9 měsíců.

Barva: bílá, černá

Balení: 290 ml

Upozornění: před vytvrzením nezatěžujte spoj vnějšími silami!

Návod k použití:

Plocha musí být čistá, pevná, bez prachu, mastnoty a oleje. Lepenou plochu nejprve odmastíte nejlépe ROSEM. VLOF-22 nanášejte vždy na jednu stranu lepené plochy dle požadavku nejlépe celoplošně.

Skladování:

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Chraňte před nesnášenlivými materiály jako jsou vlhko, oxidační činidla a kyseliny.

Upozornění:

naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel 723 141 293 ;

E-mail: Novatip@quick.cz <http://web.quick.cz/novatip>

IČO: 25286234

DIČ: CZ25286234

